

ZH506

Länger hell – 30.000 Stunden volle Helligkeit



© Samruh Creative Association

- **Heller FULL HD 1080p Laser Projektor - 5.000 ANSI Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei vollem Helligkeitsmodus**
- **Staubresistent – unabhängig geprüft, IP5X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**
- **Klein und Leichtbau-Chassis**

Professionelle und Lebensechte Farben, wartungsfreie Laser-Lichtquelle in einem kleinen und leichteren Chassis als je zuvor. Der Laserprojektor ZH506 bietet 5.000 Lumen in beeindruckender FULL HD-Auflösung. Fortschrittliche optische Komponenten, ein leichtes Gehäuse sowie der IP5X zertifizierte staubresistente optische Motor sind nur einige Merkmale dieses erschwinglichen Projektors.



Specifications

| | |
|---------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 5.000Lumen |
| ANSI Helligkeit | 5.000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 300.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9,16:10 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-30° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Hat vertikale Auto Keystone Korrektur | Ja |
| Darstellbare Farben (Millionen) | 1073.4 |
| Horizontale Scan Rate | 15.375~91.146 Khz |
| Vertikale Scan Rate | 50~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformität | 85% |
| Leinwandgröße | 0.72m ~ 7.62m (28.2" ~ 300") (diagonal) |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Laser |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.4:1 - 2.24:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1m - 10m |
| Zoom | 1.6 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 20.913(wide)~32.626mm(tele)@ 60" |
| Lens Shift | Vertikal -103 ~ 118%, Horizontal: +/-0% |
| Native Offset | 103% |
| Lens Shift | Ja - [downloads_link] |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x VGA, 1 x Composite video, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Ausgänge 1 x VGA, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch | 28dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Ja (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| Betriebsbedingungen | sea level to 10,000ft (3048m) |
| Fernbedienung | Beleuchtete ProAV Fernbedienung |
| Lautsprecher | 2 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | <0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 190W |
| Stromverbrauch (max) | 341W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 5.5kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 374 x 302 x 117 |

