

ZX310STe

Kurzdistanz Laserprojektion



- **Heller XGA Laser Kurzdistanzprojektor – 3500 Lumen**
- **Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus knapp einem Meter Entfernung**
- **20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit****
- **Crestron RoomView® – RJ45-Steuerung**

Der ZX310STe arbeitet mit einer langlebigen und wartungsarmen Laser Lichtquelle und eignet sich perfekt im Business- und Unterrichtsbereich. Das lampenlose und filterfreie Design des ZX310STe reduziert Ihre Betriebskosten erheblich. Mit einem Projektionsverhältnis von 0.62:1, können Sie aus kurze Entfernung ein riesiges 100" Bild projizieren und werden so den anspruchsvollen Anforderungen von kleineren Räumlichkeiten gerecht, ohne störende Schatten. Der ZX310STe bietet Ihnen ein komplettes Paket mit vielen neuen Funktionen, einschließlich zwei HDMI-Eingängen, RJ45 und einem leistungsstarken 10-Watt-Lautsprecher in einem kompakten Gehäuse.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	40
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	1.52m - 2.54m (60in - 100in)(Diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.62:1
Projektionsabstand (m)	0.75m - 1.33m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.15
Native Offset	118%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	30dB
Computer Kompatibilität	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Benutzhandbuch
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	125W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	383 x 308 x 85



www.optoma-center.at